



### INFO ESSENTIELLES

|                 |                      |           |              |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------|
| Dimensions      | 1200 x 152 x 52.5 mm | Puissance | 20/28/34/40W |
| Type de lumière | Réglette             |           |              |
| Type de montage | Apparent             |           |              |

## FICHE TECHNIQUE

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Certificats de conformité         | CE, ROHS                       |
| Couleurs                          | Noir, Blanc                    |
| Type de source lumière            | LED                            |
| Matériau de construction          | Acier + PMMA                   |
| Indice de protection (IP)         | IP44                           |
| Classe de protection              | I                              |
| Solidité, résistance au choc      | -                              |
| Température de fonctionnement     | -20°C ~45°C                    |
| Découpe                           | -                              |
| Efficacité lumineuse (lm/W)       | 145 lm/W                       |
| Lumens de luminaire (lm)          | 5075-5800 lm                   |
| Durée de vie des LED              | 50,000 heures                  |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra, >90Ra                   |
| Température de couleur (K)        | 2700/3000/4000/5000 ou 6500K   |
| Variation                         | On/Off, DALI, Secours, Capteur |
| Luminaire connecté                | Non                            |
| Angle d'éclairage (°)             | 130°                           |
| MACADAM                           | -                              |
| Type de LED (SMD, COB)            | -                              |
| Possibilité de RGB                | -                              |
| UGR                               | -                              |
| Alimentation (V)                  | AC220-240V                     |

## Application



## Mode d'installation

