



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Voir page 2	Puissance	Voir page 2
Type de lumière	Suspension		
Type de montage	Suspendu		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE
Couleurs	Blanc, noir, couleur selon choix
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, PC
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	113 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	6000 lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>90Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, DALI
Luminaire connecté	Non
Angle d'éclairage (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

Application

	Linea S	Linea M	Linea L
Taille Luminaire	1474 × 340 × 58 mm	1754 × 340 × 58 mm	2034 × 340 × 58 mm
Taille Source Lumineuse	1134 × 28 mm	1414 × 28 mm	1694 × 28 mm
Puissance	19.6W	24.5W	29.4W

