



### INFO ESSENTIELLES

|            |                   |           |                 |
|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Dimensions | 600 x 56 x 65 mm  | Puissance | 11/14/17/20W    |
|            | 1200 x 56 x 65 mm |           | 20/25/30/35/37W |
|            | 1500 x 56 x 65 mm |           | 32/42/50/60W    |

Type de lumière Réglette

Type de montage Apparent

## FICHE TECHNIQUE

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Certificats de conformité         | CE                               |
| Couleurs                          | Blanc                            |
| Type de source lumière            | LED                              |
| Matériau de construction          | Aluminium, Opale                 |
| Indice de protection (IP)         | IP20                             |
| Classe de protection              | I                                |
| Solidité, résistance au choc      | IK04                             |
| Température de fonctionnement     | -20°C ~45°C                      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)       | 130-140lm/W                      |
| Lumens de luminaire (lm)          | 2600-9000lm                      |
| Durée de vie des LED              | 50,000 heures                    |
| Indice de rendu des couleur (CRI) | >80Ra                            |
| Température de couleur (K)        | CCT Switchable 3000-4000-5000K   |
| Variation                         | On/Off, DALI, Détecteur, Secours |
| Luminaire connecté                | Non                              |
| Angle d'éclairage (°)             | 120°                             |
| MACADAM                           | SDCM<3 ou SDCM<5                 |
| Type de LED (SMD. COB)            | -                                |
| Possibilité de RGB                | Non                              |
| UGR                               | -                                |
| Alimentation (V)                  | AC200-240V                       |

**APPLICATION**

