Streelex Duo

SOS-VMC-SP180-2SD



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø180 x 100 mm	Découpe	Ø175 mm
Type de lumière	Spot		
Type de montage	Au sol, encastré		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ERP
Couleurs	Acier Inoxydable
Type de source	LED
Matériau de construction	Aluminium , Acier Inoxydable
Indice de protection (IP)	IP67
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Puissance	6W
Efficacité lumineuse (lm/W)	50 lm/W
Lumens (lm)	-
Durée de vie	50,000 heures
Indice de rendu de couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off
Luminaire connecté	Non
Angle de diffusion (°)	-
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC220-240V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Steelex Duo

SOS-VMC-SP180-2SD

Application



Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch