



### INFO ESSENTIELLES


|            |                   |           |     |
|------------|-------------------|-----------|-----|
| Dimensions | 300 x 22 x 25 mm  | Puissance | 12W |
|            | 600 x 22 x 25 mm  |           | 24W |
|            | 900 x 22 x 25 mm  |           | 36W |
|            | 1200 x 22 x 25 mm |           | 48W |

Type de lumière Réglette

Type de montage Sur rail

## FICHE TECHNIQUE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Certificats de conformité        | CE                           |
| Couleurs                         | Noir, blanc, selon choix     |
| Type de source lumière           | LED                          |
| Matériau de construction         | Aluminium, PC                |
| Indice de protection (IP)        | IP20                         |
| Classe de protection             | -                            |
| Solidité, résistance au choc     | -                            |
| Température de fonctionnement    | -20°C ~45°C                  |
| Découpe                          | -                            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)      | 65 lm/W                      |
| Lumens (lm)                      | 3200 lm                      |
| Durée de vie                     | 25,000 heures                |
| Indice de rendu de couleur (CRI) | 80                           |
| Température de couleur (K)       | 2700/3000/4000/5700 ou 6500K |
| Variation                        | On/Off, DALI                 |
| Luminaire connecté               | Non                          |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Angle de diffusion (°) | 120°  |
| MACADAM                | -     |
| Type de LED (SMD, COB) | -     |
| Possibilité de RGB     | Non   |
| UGR                    | -     |
| Alimentation (V)       | DC48V |



Leana

SOS-ALW-CX20-AF

## Application

