Linona

SOS-LW-5050RGB



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	12 x 5000 x 4 mm	Puissance	12W/m
Type de lumière	Bandeau LED		
Type de montage	Rail / Profil		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	-
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Alliage d'aluminium, PC, silicone
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	-
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	21–38 lm/W
Lumens de luminaire (lm)	255–460 lm/m
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700-3000-4000-5700 ou 6500K
Variation	Dimmable
Luminaire connecté	Par USB
Angle d'éclairage (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	SMD
Possibilité de RGB	Oui
UGR	-
Alimentation (V)	DC 5V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Linona

SOS-LW-5050RGB

Application





