Vola

SOS-RC-PW2147



INFO ESSENTIELLES

Dimensions	Ø140 x 810 mm	Puissance	9W
Type de lumière	Bollard		
Type de montage	Au sol		

FICHE TECHNIQUE

Certificats de conformité	CE, ROHS
Couleurs	Noir
Type de source lumière	LED
Matériau de construction	Aluminium, verre claire
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	-
Solidité, résistance au choc	IK06
Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
Découpe	-
Efficacité lumineuse (lm/W)	40-45lm/W
Lumens de luminaire (lm)	360-405lm
Durée de vie des LED	50,000 heures
Indice de rendu des couleur (CRI)	>80Ra
Température de couleur (K)	2700/3000/4000/5700 ou 6500K
Variation	On/Off, Capteur/Détecteur
Luminaire connecté	Non



Angle de diffusion (°)	120°
MACADAM	-
Type de LED (SMD, COB)	-
Possibilité de RGB	Non
UGR	-
Alimentation (V)	AC 100-277 V

Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch

Vola

SOS-RC-PW2147

Application



Route Z.I Vulpillière 61A, 1070 Puidoux

+41 21 946 25 50 - info@sos-light.ch - sos-light.ch